

Mata Ergomat Basic Plano jest matą anty-zmęczeniową tzw. light-duty o gładkiej powierzchni, która sprawdzi się dobrze w niewymagających aplikacjach takich jak lady sklepowe, pomieszczenia pocztowe czy sortownie. Używanie na produkcji, montażu czy w innych nieodpowiednich i nieuzasadnionych aplikacjach w przemyśle spowoduje utratę ochrony gwarancyjnej.



Bezkonkurencyjne właściwości bezpieczeństwa

- Fazowane brzegi
 - Nigdy się nie podwijają eliminując ryzyko potknięcia
- Jakikolwiek rozmiar, jakikolwiek kształt w jednym kawałku
 - Maty nie nakładają się i nie niszczą na łączeniach, redukując w ten sposób ryzyko potknięć

Prawdziwa ergonomia, nie tylko właściwości przeciw-zmęczeniu

- Wyjątkowy ergonomiczny produkt. Eliminuje i zapobiega większości problemom, które można napotkać przy pracy w pozycji stojącej. Stymuluje krążenie krwi i czujność organizmu, redukuje zwolnienia chorobowe, związane z tym koszty oraz problemy jakościowe.



Zalety maty Basic Plano

- Mata solidna na wskroś.
- Wolny od silikonu i lateksu

2-letnia gwarancja

Wszystkie produkty firmy Ergomat podlegają warunkowej gwarancji jeśli tylko użytkowano je zgodnie z przeznaczeniem*, nawet przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przeciągnięciem przez matę lub obciążeniem jej zbyt dużymi ciężarami. Gwarancja nie ma zastosowania także w przypadku przeciągnięcia lub przejazdu przez matę wszelkiego rodzaju wózków widłowych, palet, itp. Gwarancja dotycząca uszkodzeń wynikających z reakcji maty na roztwory chemiczne, oleje, ciecze lub inne substancje aktywne ma różne zastosowanie, w zależności od rodzaju użytkowanej maty. W celu właściwego doboru maty należy skonsultować się z dystrybutorem lub osobą reprezentującą firmę Ergomat. Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem nabycia produktu. Produkt podlegający odpowiednio uzasadnionej i zatwierdzonej przez firmę Ergomat akcji gwarancyjnej zostanie wymieniony na nowy. Gwarancja nie pokrywa kosztów bezpośrednich i pośrednich użytkownika a także nie zapewnia zwrotu pieniędzy.

*Poprzez użytkowanie zgodne z przeznaczeniem rozumie się korzystanie z maty przez użytkownika pozostającego w pozycji stojącej, poruszanie się po niej w odpowiednim obuwiu pracowniczym.

ERGOMAT

www.ergomat.com
info@ergomat.com
 Tel. +1-440-282-4651 (US)
 Tel. +45 70 22 18 40 (DK)



ERGOMAT® Basic Plano

Właściwości	Standard	ERGOMAT Basic Plano
Materiał		Foamed Polyurethane
Kolor		Black
Waga		1900 g +/- 50 g // 4.2 lbs +/- 0.1 lbs
Długość bez fazowanych krawędzi		91 cm +/- 1% // 35.8" +/- 0.38"
Szerokość bez fazowanych krawędzi		60 cm +/- 1% // 23.5" +/- 0.38"
Grubość		11 mm // 0.43"
Gęstość	ISO 2781	330 kg/m ³ +/- 10 %
Twardość	DIN 53505	18-28 Sh A
Abrazja = 5N	ISO 46 49 (5 N)	800 mm ³ // 31.5 in ³
Odporność na rozciąganie	EN ISO 527-1	1 Mpa
Rozciągliwość	EN ISO 527-1	200%
Rozciągliwość	ASTM D 624	1,5 N/mm
Opór elektryczny w warunkach 50% wilgotności	IEC-61340-4-1/ ESD STM7.1-2001	> 20 x 10 ⁹ Ω
Właściwości termiczne Minimum Maksimum Maksymalna krótka wytrzymałość	The ergonomic properties remain	0°C // 32°F 25°C // 77°F 40°C // 115°F
Odporność na promienie UV		Słaba
Pomieszczenia czyste	EN ISO 14644-1	Nie testowano
Gwarancja		2 lata