


Ergomat Industry to maty wykonane z gumy Nitrilowej, zaprojektowane aby zwiększyć komfort redukując ryzyko potknięcia, bóle mięśniowe, problemy z jakością i zwolnienia chorobowe pracowników powodowane krótko-terminową niezdolnością do pracy. Jest to jedyna mata dla naprawdę mokrych środowisk.



Bezkonkurencyjne właściwości bezpieczeństwa

- Fazowane brzegi
 - Nigdy się nie podwijają eliminując ryzyko potknięcia
- Jakikolwiek rozmiar, jakikolwiek kształt w jednym kawałku
 - Maty nie nakładają się i nie niszczą na łączeniach, redukując w ten sposób ryzyko potknięć

Najwyższa jakość

- Tylko najlepszy materiał
 - Trwałość i ergonomiczne korzyści nie do pobicia
- Nie tylko właściwości przeciw zmęczeniu ale również ergonomiczne korzyści przynoszące ulgę
 - Wyjątkowy ergonomiczny projekt, eliminujący i zapobiegający większości problemom, które można napotkać przy pracy w pozycji stojącej, stymuluje organizm do wzmożonego krążenia krwi, redukując zwolnienia chorobowe pracowników, związane z tym koszty oraz problemy z jakością.

Zalety wytrzymałości

- Ekspozycja na środki chemiczne nie wpływa na stan maty, nie powoduje jej zwijania się, nabrzmiewania lub rozciągania
- Zachowuje właściwości przeciw-zmęczeniu, zapobiega ryzyku potknięcia
- Znakomite właściwości anty-poślizgowe
- Zapewnia świetny drenaż

5-letnia gwarancja

Wszystkie produkty firmy Ergomat podlegają warunkowej gwarancji jeśli tylko użytkowano je zgodnie z przeznaczeniem*, nawet przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Gwarancja nie obejmuje zniszczeń mechanicznych spowodowanych przeciągnięciem przez matę lub obciążeniem jej zbyt dużymi ciężarami. Gwarancja nie ma zastosowania także w przypadku przeciągnięcia lub przejazdu przez matę wszelkiego rodzaju wózków widłowych, palet, itp. Gwarancja dotycząca uszkodzeń wynikających z reakcji maty na roztwory chemiczne, oleje, ciecze lub inne substancje aktywne ma różne zastosowanie, w zależności od rodzaju użytkowanej maty. W celu właściwego doboru maty należy skonsultować się z dystrybutorem lub osobą reprezentującą firmę Ergomat. Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem nabycia produktu. Produkt podlegający odpowiednio uzasadnionej i zatwierdzonej przez firmę Ergomat akcji gwarancyjnej zostanie wymieniony na nowy. Gwarancja nie pokrywa kosztów bezpośrednich i pośrednich użytkownika a także nie zapewnia zwrotu pieniędzy.

*Poprzez użytkowanie zgodne z przeznaczeniem rozumie się korzystanie z maty przez użytkownika pozostającego w pozycji stojącej, poruszanie się po niej w odpowiednim obuwie pracowniczym.

ERGOMAT® Industry

ERGOMAT

www.ergomat.com
info@ergomat.com
 Tel. +1-440-282-4651 (US)
 Tel. +45 70 22 18 40 (DK)



Właściwości	Standard	ERGOMAT Industry
Materiał		Nitrile
Kolor		Czarny
Waga		12,500 g +/- 100 g // 27.6 lbs +/- 3.5 oz
Długość bez fazowanych krawędzi		121 cm +/- 1% // 47.6" +/- 1%
Szerokość bez fazowanych krawędzi		91 cm +/- 1% // 35.8" +/- 1%
Grubość		19,5 mm // 0.77"
Gęstość	ISO 2781	1370 kg/m ³ +/- 0,75 %
Twardość	ISO 868	50-60 Sh A
Tarcie	AVK Standard	115 N
Abrazja = 5N	ISO 46 49 (5 N)	92 mm ³ // 3.6 in ³
Odporność na rozciąganie	ISO 37	10,8 Mpa
Rozciągliwość	ISO 37	817%
Wytrzymałość na rozrywanie	ISO 34 Method C	28 N/mm
Opór elektryczny w warunkach 50% wilgotności	IEC-61340 4-1/ ESD STM7.1-2001	>1 x 10 ¹⁰ Ω
Przewodzenie ciepła	Tabela wartości	3,3 W/m/°C
Właściwości termiczne Minimum Maksimum Maksymalna krótka wytrzymałość	Właściwości ergonomiczne zachowane	-40°C // -40°F 90°C // 194°F 600°C // 1112°F
Punkt zapalny	Tabela wartości	400°C // 752°F
Odporność na promienie UV		Słaba
Pomieszczenia czyste	EN ISO 14644-1	ISO Class 5 (100)
Gwarancja		5 lat