


Mata Ergomat Nitril Smooth ESD-Conductive posiada znakomite właściwości rozpraszające elektryczność statyczną i jest zaprojektowana aby zwiększyć komfort oraz zredukować ryzyko potknięcia, dolegliwości bólowe, problemy z jakością i zwolnienia chorobowe pracowników. Przeznaczona jest do użytkowania zwłaszcza w miejscach, w których przemieszczany jest sprzęt. Jest to unikatowa mata dla wymagających miejsc.



Bezkonkurencyjne właściwości bezpieczeństwa

- Fazowane brzegi
 - Nigdy się nie podwijają, eliminując ryzyko potknięcia
- Jakiegolwiek rozmiar, jakiegolwiek kształt w jednym kawałku
 - Maty nie nakładają się i nie niszczą na łączeniach, redukując w ten sposób ryzyko potknięć



Najwyższa jakość

- Tylko najlepszy materiał
 - Trwałość i ergonomiczne korzyści nie do pobicia
- Wolny od silikonu i lateksu
- Nie tylko właściwości przeciw-zmęczeniu ale również ergonomiczne korzyści
 - Wyjątkowy, ergonomiczny projekt, eliminujący i zapobiegający powszechnym problemom, które można napotkać pracując w pozycji stojącej, poprzez stymulację krążenia krwi oraz balansu ciała, co redukuje zwolnienia chorobowe pracowników, związane z nimi koszty oraz problemy jakościowe.

Zalety Nitril Smooth ESD-Conductive

- Idealna mata do każdego środowiska, w którym wymagane jest rozproszenie elektryczności statycznej
- Spełnia standardy USDA/CFIA
- Oporność elektryczna pomiędzy punktami
- Czyste Pomieszczenia zgodnie z ISO Class 5 (100)

3-letnia gwarancja

Wszystkie produkty firmy Ergomat podlegają warunkowej gwarancji jeśli tylko użytkowano je zgodnie z przeznaczeniem*, nawet przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Gwarancja nie obejmuje zniszczeń mechanicznych spowodowanych przeciągnięciem przez matę lub obciążeniem jej zbyt dużymi ciężarami. Gwarancja nie ma zastosowania także w przypadku przeciągnięcia lub przejazdu przez matę wszelkiego rodzaju wózków widłowych, palet, itp. Gwarancja dotycząca uszkodzeń wynikających z reakcji maty na roztwory chemiczne, oleje, ciecze lub inne substancje aktywne ma różne zastosowanie, w zależności od rodzaju użytkowanej maty. W celu właściwego doboru maty należy skonsultować się z dystrybutorem lub osobą reprezentującą firmę Ergomat. Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem nabycia produktu. Produkt podlegający odpowiednio uzasadnionej i zatwierdzonej przez firmę Ergomat akcji gwarancyjnej zostanie wymieniony na nowy. Gwarancja nie pokrywa kosztów bezpośrednich i pośrednich użytkownika a także nie zapewnia zwrotu pieniędzy.

*Poprzez użytkowanie zgodne z przeznaczeniem rozumie się korzystanie z maty przez użytkownika pozostającego w pozycji stojącej, poruszanie się po niej w odpowiednim obuwu pracowniczym.

ERGOMAT

www.ergomat.com
info@ergomat.com
 Tel. +1-440-282-4651 (US)
 Tel. +45 70 22 18 40 (DK)



ERGOMAT® Nitril Smooth ESD-Conductive

Właściwości	Standard	ERGOMAT Nitril Smooth ESD-Conductive
Materiał		Nitryl
Kolor		Czarny
Waga		2900 g +/- 50 g // 6.39 lbs +/- 1.75 oz
Długość bez fazowanych krawędzi		80 cm +/- 1% // 31.5" +/- 1%
Szerokość bez fazowanych krawędzi		50 cm +/- 1% // 19.7" +/- 1%
Grubość		11,5 mm // 0.43"
Gęstość	ISO 2781	1260 kg/m ³
Twardość	ISO 868	50-60 Sh A
Tarcie	AVK Standard	173 N
Abrazja = 5N	ISO 46 49 (5 N)	63 mm ³ // 2.5 in ³
Rozciągliwość	ISO 37	400%
Wytrzymałość na rozrywanie	ISO 37 Method C	36 N/mm
Opór elektryczny w warunkach 50% wilgotności	DS EN 61340-5-1	2.8 x 10 ⁴ – 4.5 x 10 ⁴
Przewodzenie ciepła	Tabela wartości	3,3 W/m/°C
Wartość ogrzewania	Tabela wartości	30 MJ/kg
Właściwości termiczne Minimum Maksimum Maksymalna krótka wytrzymałość	Właściwości ergonomiczne zachowane	-40°C // -40°F 90°C // 194°F 600°C // 1112°F
Punkt zapalny	Tabela wartości	400°C // 752°F
Odporność na promienie UV		Słaba
Aplikacja w Czystych Pomieszczeniach	EN ISO 14644-1	ISO Class 5 (100)
Gwarancja		3 lata