

Antybakteryjna mata ERGOMAT Super-Safe Ergo została stworzona z myślą o środowiskach, w których płyny pojawiające się na podłodze wywołują potencjalne ryzyko poślizgnięcia i poważnego zranienia. Spód maty wyposażony jest w przyssawki, które doskonale przywierają do podłogi zwiększając bezpieczeństwo, a wytrzymała guma pozwala utrzymać odpowiednie standardy czystości.



Nieźrównane funkcje bezpieczeństwa

- Fazowane krawędzie eliminują ryzyko potknięcia
- Przyssawki na odwrocie maty przywierają do płaskiej, wilgotnej powierzchni eliminując możliwość ślizgania się.
- Antybakteryjny dodatek hamuje rozwój bakterii i pleśni.

Najwyższa jakość

- Naturalna guma
- Środek antybakteryjny Biocera A
- Udowodniony naukowo ergonomiczny profil



Zalety maty Super-Safe

- Częste mycie, nawet za pomocą ostrych środków chemicznych, nie powoduje utraty przez matę swoich właściwości.
- Odpowiednia dla prawie wszystkich środowisk pracy za wyjątkiem tych narażonych na obecność oleju.
- Wolna od lateksu i silikonu
- Dostępna w kolorze niebieskim i zielonym dla lepszej identyfikacji zanieczyszczeń



3-letnia gwarancja

Wszystkie produkty firmy Ergomat podlegają warunkowej gwarancji jeśli tylko użytkowano je zgodnie z przeznaczeniem*, nawet przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Gwarancja nie obejmuje zniszczeń mechanicznych spowodowanych przeciągnięciem przez matę lub obciążeniem jej zbyt dużymi ciężarami. Gwarancja nie ma zastosowania także w przypadku przeciągnięcia lub przejazdu przez matę wszelkiego rodzaju wózków widłowych, palet, itp. Gwarancja dotycząca uszkodzeń wynikających z reakcji maty na roztwory chemiczne, oleje, ciecze lub inne substancje aktywne ma różne zastosowanie, w zależności od rodzaju użytkowanej maty. W celu właściwego doboru maty należy skonsultować się z dystrybutorem lub osobą reprezentującą firmę Ergomat. Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem nabycia produktu. Produkt podlegający odpowiednio uzasadnionej i zatwierdzonej przez firmę Ergomat akcji gwarancyjnej zostanie wymieniony na nowy. Gwarancja nie pokrywa kosztów bezpośrednich i pośrednich użytkownika a także nie zapewnia zwrotu pieniędzy.

*Poprzez użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem rozumie się korzystanie z maty przez użytkownika pozostającego w pozycji stojącej, poruszanie się po niej w odpowiednim obuwiu pracowniczym.

ERGOMAT

www.ergomat.com
info@ergomat.com
 Tel. +1-440-282-4651 (US)
 Tel. +45 70 22 18 40 (DK)



ERGOMAT® Super-Safe Ergo

Właściwości**ERGOMAT Super-Safe Ergo**

Materiał	Guma EPDM
Środek antybakteryjny	Biocera A
Kolor	Niebieski, zielony
Waga	3.5 kg // 7 lb 11.5 oz
Rozmiar	60 x 90 cm // 2 ft x 3 ft
Spód maty wyposażony w przyssawki	22 mm // 0.87 in.
Przyssawki na wymiarach 60 x 90 cm	64
Właściwości termiczne	
Minimum	-40°C // -40°F
Maksimum	140°C // 284°F
Odporność na promienie UV	Dobra
Gwarancja	3 lata

Tabela odporności

Na zewnątrz	Dobra	Niniejsza tabela dotyczy przedłużonego oddziaływania wyżej wymienionych środków chemicznych i cieczy na dużą powierzchnię.
Oleje mineralne	Zła	
Oleje roślinne	Zależy od stężenia	
Chłodziwa	Zła	
Zasady pH: 7 - 9.5 pH: 9.5 - 14	Dobra Dobra	Określenie "Zależy" używane jest w przypadkach gdy wytrzymałość zależy od poszczególnych chemikaliów użytych w wysokim stężeniu. Przed instalacją maty powinny zostać przeprowadzone odpowiednie testy.
KWASY pH: 2-7 pH: 1-2 pH: < 1	Dobra Dobra Zła	
Alkohol	Dobra	
Środki dezynfekujące	Dobra, zależy od stężenia	
Rozcieńczalniki	Zła, zależy od stężenia	Określenie "Złe" wskazuje na krótkie oddziaływanie szkodliwych środków na powierzchnię maty lub ograniczone rozlanie. Wtedy klasyfikacja może wahać się od Średniego do Dobrego.
Woda i chlor	Dobra	
Halogenowane środki organiczne	Zła	
Zmiękczacze	Zła	
Octany i aldehydy	Depending	W przypadku wątpliwości skontaktuj się bezpośrednio z Ergomat: (DK) +45 70 22 18 40 (US) +1-440-282-4651
Aceton	Dobra	