ERGOMAT Infinity Deluxe er den ultimative flade ergonomiske måtte. Den 15 mm tykke holdbare polyurethanmåtte er designet til at give maximum ergonomisk effekt uden at indskrænke bevægeligheden, selv for arbejdspladser hvor der gås og udføres drejebevægelser. ERGOMAT Infinity Deluxe har en holdbar, ikke porøs overflade med lukkede celler, som er modstandsdygtig overfor fugt og kemikalier. Måtten er desuden let at rengøre.

ERGOMAT® Deluxe

Suveræne sikkerhedsegenskaber

- Støbte skrå kanter
  - De vil aldrig bukke op og eliminerer derfor risiko for faldulykker
- Fås i alle størrelser, altid i et stykke
  - Ingen risiko for overlapning eller slidte samplede måtter, hvilket eliminerer risikoen for faldulykker

Højeste kvalitet

- Kun rent råmateriale anvendes
  - Uovertruffen holdbarhed og ergonomisk
- Silikone- og latexfri
- Ikke kun aflastende, også dokumenterede ergonomiske fordele
  - Unikt ergonomisk design, der eliminerer og forebygger almene problemer, afstedkommet i stående miljøer, ved at stimulere kroppen til at øge blodcirkulationen. En opmærksomhed der vil reducere sygefravær, krav om erstatning samt sikre et bedre arbejdsmiljø.
  - Komplet massiv matter, ingen indfaldne bobler der kollapser

Fordele ved ERGOMAT Infinity Deluxe

- Ergomat Infinity's beskyttende overflade, der består af lukkede celler, er modstandsdygtig overfor lejlighedsvis spild af en lang række væsker og kemikalier (bortset fra organiske opløsningsmidler). Ergomat Infinity er dog beregnet til anvendelse i tørre områder, hvor måtten ikke udsættes for skarpe genstande. Der ydes ikke garanti såfremt produktet har været udsat for nævnte eksponering.
- Sølv og hvide måtter reflekterer lyset og strøm spares, desuden kan måtterne oplyse kritiske områder nedefra
- ESD version tilgængelig I sort of sølv
- Renrum ISO klasse 5 (100)

6 år, 12 år i detailområder

Alle Ergomat produkter er dækket af garanti ved normal brug * 24 timer i døgnet 7 dage om ugen. Garantien dækker ikke skader som forekommer, hvis måtten trækkes eller skubbes af noget tungt, eller hvis dele skubbes eller trækkes hen over måtten, som f.eks. paller og lign. Garantien i forhold til kemikalier, olier, væsker og andre stoffer er forskellig afhængig af måttetype. Kontakt venligst din forhandler eller en Ergomat medarbejder for at få hjælp til at vælge den korrekte måtte til dit miljø. Garanti perioden gælder fra købsdatoen. Garantien dækker kun erstatning af produktet, ingen direkte eller indirekte omkostninger dækkes.

* Det anses som normal brug, hvis en person står eller går på en Ergomat måtte med normalt fodtøj.

Over tid kan den hvide polyuretan på bagsiden af Infinity måtterne blive gullig, en proces der kan forekomme ved alle hvide polymer produkter. Dette kan være resultatet af brug af rengøringsmidler eller af andre faktorer fra omgivelserne som fugtighed eller UV stråling.Farveændringen er ikke dækket af garantien, da det ikke har nogen effekt på holdbarheden eller produktets funktionalitet.

ERGOMAT®

www.ergomat.com
info@ergomat.com
Tel. +1-440-282-4651 (US)
Tel. +45 70 22 18 40 (DK)

MÅTTER | DURASTRIPE | MØBLER | FØRSTEHJÆLP

Egenskaber	Standard	ERGOMAT Deluxe
Materiale		Opskummet polyurethan
Farve		Sort, Roestvrij, sølv, blå
Vægt		2775 g +/- 50 g // 6.1 lbs +/- 0.1 lbs
Længde uden skrå kanter		91 cm +/- 1% // 35.8” +/- 0.38”
Bredde uden skrå kanter		60 cm +/- 1% // 23.6” +/- 0.38”
Tykkelse		15 mm // 0.6”
Massefylde	ISO 2781	400 kg/m³ +/- 10 %
Hårdhed	DIN 53505	33-38 Sh A
Overflade holdbarhed	DIN 4649 test udstyr med 2,5N vægt	30 m
Elektrisk modstand Overflade punkt til punkt % 50 RH	IEC-61340 4-1/ ESD STM7.1-2001	$1 \times 10^9\ \Omega$ - $5 \times 10^9\ \Omega$
Termiske egenskaber Minimum brug Maksimum brug Maxksimum brug kortvarigt	De ergonomiske egenskaber forbliver uændret	 5°C // 40°F 27°C // 81°F
Renrum	EN ISO 14644-1	ISO klasse 5 (100)
Garanti		6 år, 12 år i detailområder

Kemikalie resistens

(alle nedenstående anbefalinger er baseret på brug af måtter i tørre områder, hvor spild af væsker fjernes med det same)

	Surface	Back-side
Svag syre	God	Rimelig
Stærk syre	Rimelig	Ringe
Svag base	God	Rimelig
Stærk base	Rimelig	Ringe
Organiske opløsningsmidler	Ringe	Rimelig
Alkoholer	Rimelig	Rimelig
Carbonhydrider	Fremragende	Rimelig
Vand	Fremragende	Rimelig
UV stråling	God	Ringe

Rengøringsmåde

Fej eller støvsug:

Hvis vask er nødvendig, vask overflade med sæbevand (pH skala 2 - 9.5). Hvis bagsiden af måtten bliver våd under vask, skal måtten ligge med forsiden nedad, indtil den er tør og alt fugt er væk.