

DURASTRIPE®

Ficha técnica / Limpieza / Instalación

un producto de calidad **ERGOMAT**

Tipo	Material	Pega	Espesor	Dureza	Colors	PMS Código	RAL (más cercano)	Color	Ancho (in/cm)
SUPREME V	PVC	Base de caucho	36 mils (0,91 mm)	95 Shore A	Amarillo Rojo Blanco Azul Verde Anaranjado Negro	1225 C 199 C PMS Blanco 2945 C 342 C 165 C Negro C	1003 3001 9001 5005 6025 2009 9005		2" - 34" (5cm - 86cm)
X-TREME	PVC	Base de caucho	30 mils (0,76 mm)	98 Shore A	Amarillo Rojo Azul Anaranjado Negro Blanco Verde Navy Azul Morado Gris Café	012 C 1795 C 801 C 172 C Negro C PMS Blanco 347 C 2935 C 266 C Frío Gris 4 C 4695 C	1021 3001 5017 2002 9005 9001 6026 5005 5022 7045 7013		2" / 3" / 4" (5cm/7.5cm/10cm)
MEAN LEAN	PVC	Base de caucho	22 mils (0,56 mm)	98 Shore A	Amarillo Rojo Navy Azul Anaranjado Negro Blanco Verde	116 C 186 C 2935 C 179 C Negro C PMS Blanco 3415 X	1021 3001 5005 2002 9005 9001 6026		2" / 3" / 4" (5cm/7.5cm/10cm)
LEAN	PVC	Acrílico	30 mils (0,76 mm)	95 Shore A	Amarillo Rojo Blanco Azul Verde Anaranjado Negro	1235 C 1795 C PMS Blanco 2728 C 347 C 165 C Negro C	1003 3001 9001 5005 6026 2009 9005		2" - 34" (5cm - 86cm)
MULTIFLEX (Disponible únicamente en Europa)	Corona-tratada PVC	Acrílico	38 mils (1,0 mm)	85 Shore A	Amarillo Rojo Blanco Azul Verde Anaranjado Negro	142 C 186 C PMS Blanco 2945 C 356 C 166 C Negro C	1023 3020 9003 5005 6032 2009 9005		2" / 3" / 4" (5cm/7.5cm/10cm)
HAZARD	PVC	Acrílico	36 mils (0,91 mm)	95 Shore A	Negro/Amarillo Rojo/Blanco Negro/Blanco	101 C 186 C Negro C	1021 3001 9005		2" - 34" (5cm - 86cm)
INLINE PRINT	PVC	Base de caucho	38 mils (0,93 mm)	95 Shore A	Fondo Amarillo Blanco Background Rojo Background	108 C PMS Blanco 187 C	1003 9001 3001		2" / 3" / 4" (5cm/7.5cm/10cm)

Adherencia: 10=superior	Multiflex	Lean	Supreme	X-Treme	Mean Lean	Deep Freeze
Nuevos pisos	10	10	10	10	9	10
Sellado/piso epóxico liso	7	7	10	9	9	9
Sin sellar	5	5	9	5	6	5
Astillado/gouged	5	6	6	-	-	-
Desigual	6	6	7	-	5	-
Aceitoso	7	7	8	5	6	9
Mojuda	7	7	6	5	5	9
Piso antideslizant	-	-	Probar	Probar	Probar	Probar
Tráfico de montacargas	5	6	7	10	8	7
Derrape/pivotante	-	5	5	10	8	6
Palets empujados/arrastrados	5	5	6	8	7	7
Congelador	-	-	-	-	-	10

Para más detalles o en caso de alguna duda, por favor consulte las hojas de especificaciones de nuestros productos, disponibles en www.ergomat.com o llamando **1-440-282-4651 (US)**

Instalación

Grado I. Preparación

Tenga en cuenta: Al igual que con cualquier instalación de impresión y cinta, es fundamental que el piso se prepara adecuadamente y es tan limpia y seca como sea posible.

1.  Remueva todo el adhesivo de cinta vieja y/o pintura saltada completamente desde la superficie del piso.
2.  Limpie las superficies del piso usando UN LIMPIADOR QUE NO CONTIENE CLORO O CITRICOS – color tienes una tendencia de dejar una neblina sobre el piso. Esto se hace difícil pegarse eficazmente cualquier adhesivo. Limpiadores cítricos pueden dejar un residuo aceitoso que inhibe adhesión.
3.  Si es un requisito de usar un desengrasante sobre el piso, por favor, remueva / lave el desengrasante antes de aplicar el DuraStripe.
4.  Deje que las superficies se sequen completamente y espere al menos 30 minutos antes de aplicar el DuraStripe.
5.  Una vez que el piso se seca adecuadamente, puede aplicar iconos, señalización o creación de bandas de DuraStripe donde sean necesarios.
6. Proceda a grado II. Aplicar el DuraStripe

Resistencia química	Property
Clima	Buena
Aceites minerales	Variable
Aceites vegetales	Buena
Cortando aceite/ refrigerante (que contienen compuestos de ésteres y aminos)	Buena
Líquidos alcalinos pH: 7 – 9.5	Buena
Líquidos alcalinos poderosos pH: 9.5 – 14	Buena
Ácidos pH: 2 – 7	Buena
Ácidos poderosos pH: 0 – 2	Buena
Desinfectantes	Buena
Alcohol	Buena
Soluciones de cloruro	Variable
Solventes (aromático / alifático)	Pobre
Halogenados hidruros de carbono	Pobre
Phthalates (y suavizantes relacionados)	Pobre
Acetato y aldehído	Pobre
Ketones (acetona)	Pobre

Garantía

DuraStripe® ofrece garantía condicional contra fracaso para dos años desde la fecha de la compra. La garantía no cubre daño causado por artículos que son empujados o arrastrados sobre el producto como patines o paletas o limpieza inadecuada de pisos. Las reclamaciones de garantía se limitan a reemplazo de DuraStripe®. Visite nuestro sitio web (www.ergomat.com) para más información.

Para obtener más información, visite www.ERGOMAT.com o envíenos un email a info@ergomat.com

1-877-374-6628 or 1-440-282-4651 (North America)

+45 70 22 18 40 (Europe)

Grado II. Aplica el DuraStripe

Tenga en cuenta: Las superficies de piso que contienen grietas o agujeros pueden reducir la vida útil de los productos de DuraStripe. En áreas como zonas de alto tráfico, donde hay paletas, patines u otros objetos tienen la tendencia de raspar o arrastrar sobre el terreno, recomendamos usar nuestro DuraPux o marcar una línea sólida cada pie.

1.  Remueva unos pocos centímetros del respaldo protector desde un extremo del DuraStripe.
2.  Coloque el respaldo adhesivo sobre el piso donde se desea y presione firmemente.
3.  Usando un rodillo o presionando hacia abajo en el DuraStripe con una mano, continúe a pelar el respaldo adhesivo desde el DuraStripe con otra mano.
4.  Para poner fin a una línea, simplemente corte el DuraStripe con tijeras o un cuchillo de uso.
5.  Para crear esquinas biseladas, deje traslapar dos piezas de DuraStripe con la pieza inferior adherida al piso y la pieza superior traslapando con el respaldo adhesivo intacto.
6.  Completa la mitra cortando ambas capas juntas desde la esquina interior a la esquina exterior.
7.  Para aumentar la unión al piso de los productos de DuraStripe, puede conducir algo pesado como una máquina elevadora sobre la línea entera.
8. Repita grados 1-7 como sean necesarios para completar su instalación.

La limpieza de DuraStripe®:

DuraStripe sucio se limpia con agua caliente y Limpiador de DuraStripe. DuraStripe® no resiste disolventes potentes pero resiste ácidos y líquidos alcalinos.

La eliminación de DuraStripe®:

Posible resto de pegamento se elimina de forma segura con un limpiador de cítricos concentrados

1. Añada algún "limpiador de cítricos concentrados" a un paño y untarlo en el resto de pegamento.
2. Cepille sobre el resto de pegamento con un cepillo de fregado.
3. El remanente disuelto se raspa o se limpia fácilmente con un paño seco.
4. Lave la superficie del piso con jabón o detergente doméstico como sea necesario para remover completamente el limpiador cítrico antes de reapplicar el DuraStripe.