

Polyurethan/Gummi

Stærkt anbefalelsesværdig 
 Anbefales 
 Varierende (kontakt Ergomat) 
 Anbefales ikke 

	CLASSIC	COMPLETE BUBBLE	COMPLETE SMOOTH	EFB COMPLETE BUBBLE	EFS COMPLETE SMOOTH	DELUXE	INFINITY BUBBLE ESD	INFINITY SMOOTH ESD	INFINITY BUBBLE	INFINITY SMOOTH	INFINITY ULTRA-SMOOTH	BUBBLE DOWN	BASIC BUBBLE	BASIC SMOOTH	BASIC PLANO	Softline	Nitro	Nitril	Nitril ESD-Conductive	Industry	Nitril Smooth/ Plano	Nitril Smooth ESD-CON.	Hygiene
Anvendes i tørre områder																							
Anvendes i våde områder																							
Antistatisk																							
Brændhæmmende																							
Skrid forebyggende																							
Svejse område/gløder																							
Kundetilpassede mål/Tegninger																							
Udendørs																							
Mineraske olier																							
Vegetabiliske olier																							
Køle-/skærevæsker																							
Køle-/skærevæsker med ester eller aminer																							
Alkaliske væsker pH: 7-9,5																							
Alkaliske væsker pH: 9,5-14																							
Syre pH: 2-7																							
Syre pH: 0-2																							
Desinfektionsmiddel																							
Klorerede vandige opløsninger																							
Opløsningsmidler (aromatisk/alifatisk)																							
Phthalater (og andre blødgørere)/Keton/ Aldehyd/Ester/Aminer																							
Alkohol																							

Brugsanvisning Polyurethan/Gummi

	Classic/Complete Bubble/ Complete Smooth/Basic Bubble/Basic Smooth /EFB/EFS/ Bubble Down/ Basic Plano	Deluxe/Infinity Bubble/ Infinity Smooth	Softline/Nitro/Nitril/Nitril ESD/ Nitril CON/Nitril F/Industry/ Plano/Plano ESD/Plano CON	Hygiene/Safe Mat/ Super Safe-Mat
Egnet til brug	Tørre områder	Tørre områder	Tørre og våde områder	Tørre og våde områder
Temperatur	40° to 95° F 5° to 35° C	40° to 95° F 5° to 35° C	-40° to 195° F -40° to 90° C	-40° to 250° F -40° to 120° C
Rengøring	- Fejning - Støvsugning - Vask med mild sæbe (pH: 6-8) med efterfølgende omhyggelig aftørring, så alt vandet er fjernet	- Fejning - Støvsugning - Vask med mild sæbe (pH: 2-9,5) - Hvis bagsiden af måtten bliver våd under vaskning, skal måtten ligge med bagsiden op af, indtil den er tør og al fugt er forsvundet.	- Fejning - Støvsugning - Våd aftørring med mild sæbe (pH 5-9) - Trykspuling 1,000 - 1,500 PSI (70 - 100 BAR) min. afstand 20cm - Kan autoklaveres kun i str. (60 x 90 cm) - Tør måtten horisontalt og fladt. Undgå bøjning.	- Fejning - Støvsugning - Våd aftørring med vandbaseret rengøringsmiddel (pH 1-13) - Trykspuling 1,000 - 1,500 PSI (70 - 100 BAR) min afstand 20cm - Kan autoklaveres kun i str. (60 x 90 cm) - Tør måtten horisontalt og fladt. Undgå bøjning.

Nettoyer le tapis relève de la responsabilité de l'utilisateur. La garantie ne s'applique pas pour les tapis non entretenus de façon convenable.

Si vous avez des questions additionnelles, n'hésitez pas à contacter votre distributeur **ERGOMAT®**, à nous appeler au **+1-440-282-4651** ou à communiquer par courriel à **info@ergomat.com**