

Polyurethane/Nitril Rubber

	CLASSIQUE	COMPLETE À BULLES	COMPLETE UNI	EFB COMPLETE À BULLES	EFS COMPLETE UNI	DELUXE	INFINITY ESD À BULLES	INFINITY ESD UNI	INFINITY À BULLES	INFINITY UNI	INFINITY ULTRA-SMOOTH	BUBBLE DOWN	BASIC À BULLES	BASIC UNI	BASIC PLANO	SOFTLINE	NITRO	NITRIL	NITRIL ESD-CONDUCTIF	INDUSTRY	NITRIL UNI/ PLANO	NITRIL UNI ESD-CON.	HYGIÈNE	
Zone sèche	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zone humide	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Contrôle statique	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ignifuge	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Antidérapant	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zone de soudage	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tapis personnalisés/Dessins	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Extérieur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Huiles minérales	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Huiles végétales	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Refroissement/fluides de coupe	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Huiles de coupe/fluides incl. esters et amines	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Liquides alcalins pH : 7-9,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Liquides alcalins pH : 9,5-14	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Acides pH : 2-7	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Acides pH: 0-2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Désinfectants	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Solutions aqueuses de chlorure	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Solvants (aromatique/aliphatique)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Phthalates (et adoucisseurs connexes)/Cétones/ Aldéhyde/ Esters/ Amines)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Alcool	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Instructions pour l'utilisateur Polyuréthane/ Caoutchouc

	Classique/Complete à Bulles/Complete Uni/Basic à Bulles/Basic Uni /EFS/ Bubble Down/ Basic Plano	Deluxe/Infinity à Bulles/ Infinity Uni	Softline/Nitro/Nitril/Nitril ESD/ Nitril CON/Nitril F/Industry/ Plano/Plano ESD/Plano CON	Hygiène/Safe Mat/ Super Safe-Mat
Adapté à une utilisation	Zones sèches	Zones sèches	Zones sèches et humides	Zones sèches et humides
Température	40° to 95° F 5° to 35° C	40° to 95° F 5° to 35° C	-40° to 195° F -40° to 90° C	-40° to 250° F -40° to 120° C
Entretien	<ul style="list-style-type: none"> Balai Aspirateur (pH: 6-8) Lavage au savon doux (pH 6-8), séchez soigneusement le tapis 	<ul style="list-style-type: none"> Balai Aspirateur Lavage au savon doux (pH 2-9,5) Si la face arrière du tapis devient mouillée lors du lavage, le tapis doit être retourné pour sécher et faire disparaître toute trace d'humidité 	<ul style="list-style-type: none"> Balai Aspirateur Vadrouille avec eau agent nettoyant (pH 5-9) Lavage sous pression de 1000 - 1500 PSI (70 - 100 bar) à une distance minimum de 8" Autoclave seulement pour la taille 2'x3' (60x90 cm) Séchez le tapis horizontalement et à plat. Évitez de plier 	<ul style="list-style-type: none"> Balai Aspirateur Vadrouille avec eau agent nettoyant (pH 1-13) Lavage sous pression de 1000 -1500 PSI (70 - 100 bar) à une distance minimum de 8 " Autoclave seulement pour la taille 2'x3' (60x90 cm) Séchez le tapis horizontalement et à plat. Évitez de plier

Nettoyer le tapis relève de la responsabilité de l'utilisateur. La garantie ne s'applique pas pour les tapis non entretenus de façon convenable. Si vous avez des questions additionnelles, n'hésitez pas à contacter votre distributeur **ERGOMAT**, à nous appeler au **+1-440-282-4651** ou à communiquer par courriel à **info@ergomat.com**