


Ergomat Industry er en ren Nitrilgummi måtte, som dræner vandet væk og som er designet til at øge komforten samt til at reducere risikoen for faldulykker, skader på kroppen, kvalitets problemer og sygefravær som følge af uarbejdsdygtighed på kort sigt. Dette er den ultimative måtte til våde miljøer.



Suveræne Sikkerheds Egenskaber

- Støbte skrå kanter
 - De vil aldrig bukke op, eliminerer risiko for faldulykker
- Enhver størrelse og form, altid i et stykke
 - Ingen sammensætning af overlappende eller slidte måtter, hvilket eliminerer risikoen for faldulykker

Højeste Kvalitet

- Kun rent råmateriale anvendes
 - Uovertruffen holdbarhed og ergonomisk aflastning
- Ikke kun aflastende, men også ergonomiske fordele
 - Unikt ergonomisk design som eliminerer og forhindrer almindelige problemer, som opstår i miljøer med stående arbejde ved at stimulere kroppen, så blodgennemstrømningen øges og opmærksomheden skærpes. Sygefravær reduceres, erstatningskrav fra medarbejdere og kvalitets problemer elimineres.
- Fri for Silikone og Latex

Fordele ved Industry

- Udsættes måtten for kemikalier, vil det ikke have indflydelse på måttens tilstand; ingen bukken op, svulmen op eller udvidelse af måtten.
 - Bevarer de aflastende egenskaber, reducerer risikoen for faldulykker
- Fremragende skridsikre egenskaber
- Ekstra god bortledning af vand

5-Års Garanti

Alle Ergomat produkter er dækket af garanti ved normal brug * 24 timer i døgnet 7 dage om ugen. Garantien dækker ikke skader som forekommer, hvis måtten trækkes eller skubbes af noget tungt, eller hvis dele skubbes eller trækkes hen over måtten, som f.eks. paller og lign. Garantien i forhold til kemikalier, olier, væsker og andre stoffer er forskellig afhængig af måttetype. Kontakt venligst din forhandler eller en Ergomat medarbejder for at få hjælp til at vælge den korrekte måtte til dit miljø. Garanti perioden gælder fra købsdatoen. Garantien dækker kun erstatning af produktet, ingen direkte eller indirekte omkostninger dækkes.

* Det anses som normal brug, hvis en person står eller går på en Ergomat måtte med normalt fodtøj.

ERGOMAT® Industry

ERGOMAT

www.ergomat.com
info@ergomat.com
 Tel. +1-440-282-4651 (US)
 Tel. +45 70 22 18 40 (DK)



Egenskaber	Standard	ERGOMAT Industry
Materiale		Nitrile
Farve		Sort
Vægt		12,500 g +/- 100 g // 27.6 lbs +/- 3.5 oz
Længde uden skrå kanter		121 cm +/- 1% // 47.6" +/- 1%
Bredde uden skrå kanter		91 cm +/- 1% // 35.8" +/- 1%
Tykkelse		19,5 mm // 0.77"
Massefylde	ISO 2781	1370 kg/m ³ +/- 0,75 %
Hårdhed	ISO 868	50-60 Sh A
Friktion	AVK Standard	115 N
Slidstyrke = 5 N	ISO 46 49 (5 N)	92 mm ³ // 3.6 in ³
Brudstyrke / trækstyrke	ISO 37	10,8 Mpa
Brudforlængelse	ISO 37	817%
Rivestyrke	ISO 34 Metode C	28 N/mm
Elektrisk modstand Overflade punkt til punkt % 50 RH	IEC-61340 4-1/ ESD STM7.1-2001	>1 x 10 ¹⁰ Ω
Termisk ledeevne	Tabel værdi	3,3 W/m/°C
Termiske egenskaber Minimum brug Maximum brug Maximum kortvarigt	ergonomiske egenskaber bibeholdes	-40°C // -40°F 90°C // 194°F 600°C // 1112°F
Antændelsepunkt	Tabel værdi	400°C // 752°F
UV-resistens		Ringes
Renrum anvendelse	EN ISO 14644-1	ISO Class 5 (100)
Garanti		5 år