

Infinity Ultra-Smooth è l'unico tappeto anti-fatica accessibile con la garanzia fino a 12 anni (nelle applicazioni secche). Il tappeto Infinity possiede il comfort del tappeto in poliuretano e grazie alla chiusa superficie la sua pulizia è facile. È l'ultimo tappeto perfetto sia per le zone del lavoro nella posizione seduta sia nella posizione in piedi oppure nelle zone dove è necessaria la resistenza chimica e resistenza UV (ad eccezione dei solventi organici).



La qualità migliore

- Solo il materiale migliore
 - La durabilità migliore e le proprietà anti-fatica
- Privo di silicone e lattice
- Il tappeto solido, non possiede le bolle vuote all'interno

I vantaggi di Ultra-Smooth Plano

- L'esposizione alle sostanze chimiche e ai raggi UV non ha influenza alla superficie del tappeto; non si arrotola oppure allarga
- Il colore bianco offre la migliore visibilità nelle zone di lavoro dov'è necessario
- La superficie liscia permette la pulizia facile
- Le proprietà anti-statica
- Cleanroom ISO Class 5 (100)

Garanzia fino a 12 anni

Tutti i prodotti di Ergomat hanno la garanzia contro uso normale* 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. La garanzia non copre i danni causati dal trascinarsi di attrezzi pesanti sopra i prodotti come carrelli elevatori o pallet. La garanzia contro gli oli, liquidi o altre sostanze varia secondo il tipo del tappeto. Consulta il tuo dealer oppure Rappresentante Ergomat per scegliere il tappeto perfetto per il tuo ambiente. Il periodo di garanzia comincia dalla data dell'acquisto. La garanzia prevede soltanto la sostituzione del prodotto con uno nuovo. La garanzia non copre i costi diretti o indiretti dell'utente e non garantisce il rimborso dei soldi.

* Utilizzo normale avviene quando una persona sta in piedi o passeggia sopra i tappeti Ergomat con calzature normali, nell'ambiente dove la temperatura ha meno di 25° C (77° F) e umidità sotto 80%.

Impareggiabili proprietà di sicurezza

- Bordi smussati
 - Non si arrotolano eliminando il rischio di inciampo
- Quasi qualsiasi dimensione, qualsiasi forma, sempre in un pezzo intero
 - I tappeti che vengono uniti non si sovrappongono, non si rovinano, il che elimina rischio di inciampo

ERGOMAT Infinity Ultra-Smooth Plano

info@ergomat.com

Tel. +1-440-282-4651 (US)

ERGOMAT

www.ergomat.com

Tel. +45 70 22 18 40 (DK)

Proprietà	Standard	Infinity Ultra-Smooth Plano
Materiale		Poliuretano espanso
Colore		Argento
Peso		2200 g +/- 50 g // 4.85 lbs +/- 0.1 lbs
Lunghezza senza i bordi smussati		91 cm +/- 1% // 35.8" +/- 0.38"
Larghezza senza i bordi smussati		60 cm +/- 1% // 23.6" +/- 0.38"
Spessore		13 mm // 0.43"
Densità	ISO 2781	400 kg/m ³ +/- 10 %
Durezza	DIN 53505	37-45 Sh A
Durabilità della superficie	DIN 4649 test equipment with 2,5N load	30 m
Comportamento al fuoco	DIN 4102 Part 1 / Section 6.2	Ignifugo
Resistenza elettrica Punto a punto superficie 50% RH	IEC-61340 4-1/ ESD STM7.1-2001	1 x 10 ⁹ Ω - 5 x 10 ⁹ Ω
Proprietà termiche Minimo Massimo Durata breve massima	Rimangono le proprietà ergonomiche	0°C // 32°F 25°C // 77°F 40°C // 115°F
Cleanroom application	EN ISO 14644-1	ISO Class 5 (100)
Garanzia		Fino a 12 anni

Tabella della resistenza

(le proprietà di sotto sono basati sull'uso dei tappeti nelle zone secche dove fuoriuscita dei liquidi viene asciugata subito)

	<u>Superficie</u>	<u>Indietro</u>
Acido debole	Buona	Soddisfacente
Acido forte	Soddisfacente	Cattiva
Alcali deboli	Buona	Soddisfacente
Alcali forti	Soddisfacente	Cattiva
Solventi organici	Cattiva	Soddisfacente
Alcol	Soddisfacente	Soddisfacente
Idrocarburi	Eccelente	Soddisfacente
Acqua	Eccelente	Soddisfacente
Radiazione UV	Buona	Poor

Metodi della pulizia

Spazzare oppure aspirare:

Se è necessario, lavare il tappeto con sapone (pH 2-9,5). Se la parte posteriore del tappeto si bagna durante il lavaggio, lasciarlo asciugare in verticale in modo che il tappeto può essere asciugato completamente.