


Il tappeto Ergomat Nitril Smooth/Plano è prodotto di gomma Nitrile e progettato per aumentare il comfort riducendo il rischio di inciampo, dolori del corpo, problemi con la qualità e le assenze dei lavoratori causati dalle malattie, nei posti dove gli attrezzi vengono spostati. È un tappeto eccezionale per gli ambienti esigenti.



Impareggiabili proprietà di sicurezza

- Bordi smussati
 - Non si arrotolano eliminando il rischio di inciampo
- Quasi qualsiasi dimensione, qualsiasi forma, sempre in un pezzo intero
 - I tappeti che vengono uniti non si sovrappongono, non si rovinano, il che elimina il rischio di inciampo



Qualità superiore

- Solo i materiali d'alta qualità
 - La durezza eccezionale e l'ergonomia d'uso
- Privo di silicone e lattice
- Non soltanto le proprietà anti-fatica ma anche molte proprietà ergonomiche
 - Il prodotto ergonomico, che elimina ed aiuta ad evitare la maggior parte dei problemi che si possono incontrare durante il lavoro nella posizione in piedi. Stimola la circolazione del sangue, riduce le assenze per malattia, legati a questi costi e problemi con la qualità.

Vantaggi di Nitril Smooth/Plano

- Un profilo liscio permette al facile movimento dei carrelli elevatori sopra la superficie del tappeto
- Non perde le proprietà ergonomiche e non causa il rischio di inciampo
- Provvede gli standard USDA/CFIA
- Le Camere Bianche secondo ISO Class 5 (100)

Garanzia di 3 anni

Tutti i prodotti Ergomat hanno la garanzia contro uso normale* 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. La garanzia non copre i danni causati dal trascinarsi di attrezzi pesanti come carrelli elevatori o pallet sopra i prodotti. La garanzia contro gli oli, liquidi o altre cose varia secondo il tipo del tappeto. Consulta il tuo dealer oppure Rappresentante di Ergomat per scegliere il tappeto perfetto per il tuo ambiente. Il periodo di garanzia comincia dalla data dell'acquisto. La garanzia prevede soltanto la sostituzione del prodotto con uno nuovo. La garanzia non copre i costi diretti o indiretti dell'utente e non garantisce il rimborso dei soldi.

* Utilizzo normale avviene quando una persona sta in piedi o passeggia sopra i tappeti Ergomat con calzature normali.

ERGOMAT Nitril Smooth

info@ergomat.com

Tel. +1-440-282-4651 (US)

ERGOMAT

www.ergomat.com

Tel. +45 70 22 18 40 (DK)

Proprietà	Standard	ERGOMAT Nitril Smooth
Materiale		Nitrile
Colore		Nero
Peso		3200 g +/- 50 g // 7 lbs +/- 1.75 oz
Lunghezza senza i bordi smussati		80 cm +/- 1% // 31.5" +/- 1%
Larghezza senza i bordi smussati		50,17 cm +/- 1% // 19.75" +/- 1%
Spessore		11,5 mm // 0.43 in
Densità	ISO 2781	1370 kg/m ³
Durezza	ISO 868	50-60 Sh A
Frizione	AVK Standard	173 N
Abrasione = 5N	ISO 46 49 (5N)	92 mm ³ // 3.6 in ³
Allungamento a rotture	ISO 37	790%
Resistenza allo strappo	ISO 34 Method C	28 N/mm
Resistenza elettrica Punto a punto superficie 50% RH	IEC-61340 4-1 / ESD STM7.1-2001	>1x10 ¹⁰ Ω
Conduzione termica	Tabella valori	3,3 W/m/°C
Punto d'infiammabilità	Tabella valori	400°C // 752°F
Valore calorifico	Tabella valori	30 MJ/kg
Proprietà termiche		
Minimo		-40°C // -40°F
Massimo	Rimangono le proprietà ergonomiche	90°C // 194°F
Durata breve massima		600°C // 1112°F
Resistenza ai raggi UV		Inferiore
Applicazione nelle Camere Bianche	EN ISO - 14644-1	ISO Class 5 (100)
Garanzia		3 anni