

Le tapis Ergomat Nitril Uni / Plano est fait de caoutchouc nitrile pur de première qualité. Son design à surface lisse contribue à augmenter le confort de l'utilisateur tout en prévenant les glissades ou chutes, en réduisant les problèmes musculaires, en améliorant la productivité et en diminuant les arrêts de travail fréquents.




Caractéristiques Sécuritaires

- Larges bordures biseautées intégrées, ne retrousseront pas
 - Élimination des risques de chute.
- Toute grandeur, tout format. Toujours en un seul morceau
 - Aucun connecteur nécessaire

Qualité Incomparable

- Caoutchouc nitrile pur à 100%. Aucune matière recyclée. Sans latex.
 - Durabilité et durée de vie imbattables
- Propriétés ergonomiques réelles, pas seulement anti-fatigue
 - Son design unique à surface lisse (unie) stimule le corps humain, ce qui permet d'augmenter la circulation sanguine et par le fait même le niveau d'alerte des employés, réduisant ainsi le nombre de jours de travail manqués et les dépenses associées à ceux-ci et aux problèmes de qualité, tout en permettant de rouler de l'équipement tel que chaise et chariot sans trop de résistance.



L'avantage Nitril Uni / Plano

- Les tapis de caoutchouc nitrile résistent à la plupart des liquides, huiles et produits chimiques généralement utilisés dans l'industrie.
 - Ils n'onduleront pas, ne gonfleront pas, ne s'étireront pas.
- Aucune perte des propriétés ergonomiques et antidérapantes;
 - Le tapis ne s'affaissera pas, moins de risques de glissade et de chute.
- Satisfait aux exigences en salle blanche ISO classe 5 (100). (voir fiche technique)
- Résiste aux étincelles et aux morceaux de soudure et ce, jusqu'à 1112°F (600°C)
- Surface lisse facilite l'entretien.

Garantie de 3 ans

Tous les tapis Ergomat sont accompagnés d'une garantie conditionnelle à un usage normal* 24 heures par jour, 7 jours par semaine. La dite garantie ne s'applique pas si le tapis est endommagé lorsque traîné ou tiré alors qu'il est encombré d'une charge quelconque. La garantie contre certains produits chimiques, huiles, liquides ou autres matières diffère selon le modèle de tapis. Veuillez consulter votre distributeur ou un spécialiste Ergomat afin de sélectionner le tapis idéal pour votre environnement de travail. La période de garantie débute à la date d'achat. La garantie ne s'applique que pour le remplacement du produit, les coûts directs ou indirects ne sont pas compris.

* Est considéré comme un usage normal, toute station debout ou tout déplacement à l'aide de chaussures de travail réglementaires pour tout environnement soumis à des températures de moins de 25° C (77° F) et à moins de 80% d'humidité relative.

ERGOMAT

www.ergomat.com
info@ergomat.com

Tel. +1-440-282-4651 (US)
 Tel. (+33) 1 446 410 28 (FRANCE)
 Tel. +45 70 22 18 40 (DK)



DURASTRIPE



MEUBLES



PREMIERS SOINS

ERGOMAT® Nitril Uni / Plano

Propriétés	Standard	ERGOMAT Nitril Uni
Matériel		Nitrile
Couleurs disponibles		Noir
Poids		3200 g +/- 50 g // 7 lbs +/- 1.75 oz
Longueur sans rebord		80 cm +/- 1% // 31.5" +/- 1%
Largeur sans rebord		50,17 cm +/- 1% // 19.75" +/- 1%
Épaisseur		11,5 mm // 0.43"
Densité	ISO 2781	1370 kg/m ³
Dureté	ISO 868	50-60 Sh A
Friction	AVK Standard	173 N
Résistance à l'usure = N	ISO 46 49 (5 N)	92 mm ³ // 3.6 puces ³
Élongation à la cassure	ISO 37	790%
Force de déchirement	ISO 37 Method C	28 N/mm
Résistance électrique Surface point à point % 50 RH	IEC-61340 4-1/ ESD STM7.1-2001	>1 x 10 ¹⁰ Ω
Conductivité thermique	Table de référence	3,3 W/m/°C
Chaleur de combustion	Table de référence	30 MJ/kg
Propriétés thermiques Température minimale d'utilisation Température maximale d'utilisation Température maximale / Courte durée	Propriétés ergonomiques Sont conservées	-40°C // -40°F 90°C // 194°F 600°C // 1112°F
Point de feu	Table de référence	400°C // 752°F
Résistance aux UV		Faible
Salle Blanche	EN ISO 14644-1	ISO Class 5 (100)
Garantie		3 ans