


El Ergomat nitro está diseñado específicamente para ofrecer excelentes propiedades ergonómicas y antiderrapantes en las áreas más difíciles. Este tapete es resistente a los aceites, a la mayoría de líquidos alcalinos, ácidos y viruta de fundición hasta 600°C (1112°F). El tapete Nitro tiene un perfil único con conos enarbolados que lo hacen perfecto para la industria alimenticia, así como para áreas donde las propiedades antiderrapantes sean críticas.



Características incomparables de seguridad

- Bordes biselados moldeados
 - Nunca se levantarán, eliminando peligros de caídas
- Cualquier forma y tamaño de tapete en una sola pieza
 - No hay superposición o tapetes con conexiones desgastadas eliminando los riesgos de caídas

La más alta calidad

- La más alta calidad: materia prima virgen
 - Ventajas inigualables de durabilidad y beneficios ergonómicos de por vida
- Libres de silicón y látex
- No sólo antifatiga, sino también verdaderas ventajas ergonómicas
 - Diseños ergonómicos únicos que eliminan y previenen los problemas más comunes producidos por trabajar de pie continuamente. Los tapetes estimulan al cuerpo aumentando la circulación sanguínea y la agudeza mental, reduciendo las compensaciones por ausencia debido a lesiones o enfermedades, así como los problemas de calidad.


La ventaja Nitro

- Perfiles cónicos antiderrapantes
- Autoclavable
- Soporta 600° C / 1112° F (virutas de soldadura)
- La exposición a químicos no afectará el estado del tapete; no se levanta, agranda o expande.
 - Ninguna pérdida de las propiedades ergonómicas y ningún peligro de caídas
- Color disponible negro

3 años de garantía

Todas las líneas de productos Ergomat están garantizadas contra uso normal*, 24 horas al día, 7 días a la semana. La garantía no cubre los daños causados al tapete por: arrastrarlo, extraerlo debajo de una carga pesada, arrastrar o empujar artículos pesados sobre el tapete tales como tarimas o cajas. La garantía contra productos químicos, aceites, líquidos, u otras materias difiere dependiendo del tipo de tapete. Por favor consulte a su distribuidor o a un representante de Ergomat para seleccionar el tapete que se ajuste a sus necesidades. Los períodos de garantía comienzan a partir de la fecha de compra. La garantía solamente cubre la reposición del producto y no los costos asociados directa o indirectamente.

* Se considera uso normal el pararse o caminar sobre el tapete Ergomat con calzado ordinario, en temperaturas menores a 25° C (77° F) y con una humedad por debajo de 80%.



ERGOMAT® Nitro

ERGOMAT

www.ergomat.com
info@ergomat.com
 Tel. +1-440-282-4651 (US)
 Tel. +45 70 22 18 40 (DK)



Propiedades	Estándar	ERGOMAT Nitro
Material		Caucho de nitrilo
Color		Negro
Peso		4400 g +/- 50 g // 9.7 lbs +/- 1.75 oz
Longitud sin bordes biselados		92 cm +/- 1% // 36.2" +/- 1%
Anchura sin bordes biselados		60,4 cm +/- 1% // 23.8" +/- 1%
Grueso		15 mm // 0.59"
Densidad	ISO 2781	1370 kg/m ³
Dureza	ISO 868	50-60 Sh A
Fricción	Estándar AVK	45 N
Carga de Abrasión = 5 N	ISO 46 49 (5 N)	92 mm ³ // 3.6 in ³
Alargamiento en la rotura	ISO 37	790%
Fuerza de rasgado	ISO 34 Metodo C	28 N/mm
Resistencia de Aislamiento	EN 60 335-1994	Sin probar
Resistencia eléctrica Superficie punto a punto 50 % RH	IEC-61340 4-1/ ESD STM7.1-2001	>1 x 10 ¹⁰ Ω
Conducción térmica	Valor de la tabla	3,3 W/m/°C
Características termales Uso mínimo Uso máximo Duración corta máxima	Las características ergonómicas se conservan	-40°C // -40°F 90°C // 194°F 600°C // 1112°F
Punto de llama	Valor de la tabla	400°C // 752°F
Resistencia-UV		Inferior
Aplicación en cuarto limpio	EN ISO 14644-1	ISO Class 5 (100)
Garantía		3 años