


**La estera antimicrobiana de ERGOMAT está diseñada para entornos críticos donde líquido en el piso crea la potencia de lesión seria por hidropelaje. La parte inferior de la estera está equipada con ventosas que agarra al piso para tracción y seguridad mayor y el caucho primo soporta una variedad de regímenes de limpieza rigurosa.**




### Características incomparables de seguridad

- Bordes biselados moldeados eliminando riesgos de tropiezo.
- Ventosas en la parte inferior de la estera agarran superficies suaves y mojadas para eliminar la posibilidad de hidropelaje.
- Aditivo antimicrobiano inhibe el crecimiento de bacterias y moho en entornos críticos.

### Calidad más alta

- Caucho virgen
- Agente antimicrobiano de Biocera A
- Perfil ergonómico probado



### La ventaja de Super-Safe

- La limpieza frecuente, incluso con productos cáusticos, no afectará a las propiedades estera.
- Es adecuado para casi cualquier entorno de trabajo, excepto aquellos con las exposiciones del petróleo.
- Libre de silicona y látex
- Disponible en azul y verde para dirigirse preocupaciones de contaminación cruzada

## Garantía de 3 años

Todas las líneas de productos Ergomat están garantizadas contra uso normal\*, 24 horas al día, 7 días a la semana. La garantía no cubre los daños causados al tapete por: arrastrarlo, extraerlo debajo de una carga pesada, arrastrar o empujar artículos pesados sobre el tapete tales como tarimas o cajas. La garantía contra productos químicos, aceites, líquidos, u otras materias difiere dependiendo del tipo de tapete. Por favor consulte a su distribuidor o a un representante de Ergomat para seleccionar el tapete que se ajuste a sus necesidades. Los períodos de garantía comienzan a partir de la fecha de compra. La garantía solamente cubre la reposición del producto y no los costos asociados directa o indirectamente.

\* Se considera uso normal el pararse o caminar sobre el tapete Ergomat con calzado ordinario, en temperaturas menores a 25° C (77° F) y con una humedad por debajo de 80%.

**ERGOMAT® Super-Safe Ergo**

**ERGOMAT**

[www.ergomat.com](http://www.ergomat.com)  
[info@ergomat.com](mailto:info@ergomat.com)  
 Tel. +1-440-282-4651 (US)  
 Tel. +45 70 22 18 40 (DK)



**Propiedades****ERGOMAT Super-Safe Ergo**

<b>Material</b>	Caucho de EPDM
<b>Agente antimicrobial</b>	Biocera A
<b>Color</b>	Azul, verde
<b>Peso</b>	3.5 kg // 7 lb 11.5 oz
<b>Tamaño</b>	60 x 90 cm // 2 ft x 3 ft
<b>Circunferencia de ventosas de parte posterior</b>	22 mm // 0.87 in.
<b>Ventosas por 60 x 90 cm / 2 x 3 pies</b>	64
<b>Resistencia de UV</b>	Bueno
<b>Propiedades térmicas</b>	
Usa mínima	-40°C // -40°F
Usa máxima	140°C // 284°F
<b>Garantía</b>	3 años

**Tabla de Resistencia**

Fuera	Bueno	
<b>Aceites minerales</b>	Malo	<p>Esta Tabla de comparación se basa en una inmersión prolongada del tapete en los químicos y líquidos que se enlistan.</p> <p>La palabra "Depende" se utiliza cuando la resistencia del tapete depende de la concentración y los productos químicos específicamente usados, en este caso un estudio se debe hacer antes de instalar los tapetes.</p> <p>En general, la definición Malo se refiere los casos donde la exposición al químico es abundante, para casos en donde al exposición a estos líquidos es corta la resistencia podría pasar a media o buena.</p> <p>Si tiene dudas, por favor contacte a Ergomat directamente en el siguiente correo electrónico <a href="mailto:info@ergomat.com">info@ergomat.com</a>.</p>
<b>Aceites vegetales</b>	Depende en concentración	
<b>Refrigerantes</b>	Malo	
<b>Bases</b> pH: 7 - 9.5 pH: 9.5 - 14	Bueno Bueno	
<b>ACIDO</b> pH: 2-7 pH: 1-2 pH: < 1	Bueno Bueno Malo	
<b>Alcohol</b>	Bueno	
<b>Líquidos desinfectantes</b>	Bueno, depende en concentración	
<b>Diluyentes</b>	Malo, depende en concentración	
<b>Agua y cloro</b>	Bueno	
<b>Halogenado orgánico</b>	Malo	
<b>Suavizantes</b>	Malo	
<b>Acetatos y aldehídos</b>	Depende	
<b>Acetona</b>	Bueno	