

ERGOMAT Super-Safe Ergo antimikrobiel måtten er designet til kritiske miljøer, hvor væske på gulvet kan være medvirkende til aquaplaning af måtten, hvilket kan medføre alvorlige skader. Undersiden af måtten har sugekopper, som griber fat i gulvet, hvilket giver et ekstra greb og en øget sikkerhed. Kvalitetsgummien er resistent overfor en række stærke rengøringsmidler.



Uforlignelige Sikkerhedsegenskaber

- Måtten leveres med skrå kanter, hvilket reducerer risikoen for faldulykker.
- Sugekopper på undersiden af måtten, som griber fat i glatte og våde overflader for at eliminere aquaplaning.
- Antimikrobiel additiv forhindrer vækst af bakterier og mug i kritiske miljøer.



Højeste kvalitet

- Ren gummi.
- Biocera, et antimikrobielt middel.
- Testet ergonomisk profil.



Super-Safe fordele

- Hyppig rengøring, selv kaustiske midler vil ikke have indflydelse på måttens egenskaber.
- Egnede til næsten alle arbejdsmiljøer med undtagelse af miljøer, hvor olie forekommer.
- Silikone og latex fri.
- Fås i blå og grøn for at forhindre krydskontamination

3-Års Garanti

Alle Ergomat produkter er dækket af garanti ved normal brug * 24 timer i døgnet 7 dage om ugen. Garantien dækker ikke skader som forekommer, hvis måtten trækkes eller skubbes af noget tungt, eller hvis dele skubbes eller trækkes hen over måtten, som f.eks. paller og lign. Garantien i forhold til kemikalier, olier, væsker og andre stoffer er forskellig afhængig af måttetype. Kontakt venligst din forhandler eller en Ergomat medarbejder for at få hjælp til at vælge den korrekte måtte til dit miljø. Garanti perioden gælder fra købsdatoen. Garantien dækker kun erstatning af produktet, ingen direkte eller indirekte omkostninger dækkes.

* Det anses som normal brug, hvis en person står eller går på en Ergomat måtte med normalt fodtøj.

ERGOMAT

www.ergomat.com
info@ergomat.com
 Tel. +1-440-282-4651 (US)
 Tel. +45 70 22 18 40 (DK)



ERGOMAT® Super-Safe Ergo

Egenskaber**ERGOMAT Super-Safe Ergo**

Materiale	EPDM gummi
Anti-mikrobiel additiv	Biocera A
Farve	Blå, grøn
Vægt	3.5 kg // 7 lb 11.5 oz
Størrelse	60 x 90 cm // 2 ft x 3 ft
Omkredsen af sugekopperne på undersiden	22 mm // 0.87 in.
Sugekopper pr. 60 x 90 cm // 2 ft x 3 ft	64
Termiske egenskaber	
Minimum brug	-40°C // -40°F
Maximum brug	140°C // 284°F
UV Resistens	God
Garanti	3 År

Resistens skema

Udendørsbrug	God	Dette skema er baseret på længerevarende og intensiv nedsækning i de oplyste kemikalier og væsker.
Mineralske olier	Dårlig	
Vegatabilske olier	Afhænger af koncentration	
Kølevæske	Dårlig	
Baser pH: 7 - 9.5 pH: 9.5 - 14	God God	Ordet "afhænger af" bliver brugt, når resistensen afhænger af det specifik brugte kemikalie og koncentrationen. En test bør udføres før installation af måtterne.
SYRE pH: 2-7 pH: 1-2 pH: < 1	God God Bad	
Alkohol	God	
Desinficerende væsker	God, afhænger af koncentration	
Fortynder	Dårlig, afhænger af koncentration	Generelt vil indikationen "dårlig" dække over nedsækning, og i tilfælde med kortere perioder eller begrænset spild kan graden gå fra medium til god.
Vand og klorin	God	
Halogerende organiske væsker	Dårlig	
Blødgører	Dårlig	
Acetater og aldehyd	Afhænger af	Hvis der opstår tvivl så kontakt Ergomat direkte på : (DK) +45 61 55 62 50 (US) +1-440-282-4651
Acetone	God	