

Il tappeto antibatterico ERGOMAT Super-Safe Ergo è stato progettato per gli ambienti critici dove i liquidi sopra la superficie creano il rischio di scivolo del tappeto che può causare i danni gravi. La parte posteriore del tappeto è dotata delle ventose, le quali si attaccano al pavimento per la trazione e sicurezza migliore. La gomma vergine resiste alle rigorose norme di pulizia.



Impareggiabili proprietà di sicurezza

- I bordi smussati eliminano il rischio d'inciampo
- Le ventose nella parte posteriore del tappeto si attaccano facilmente alla superficie liscia e umida per eliminare il rischio di scivolo.
- Aggiunta di una sostanza antibatterica ferma lo sviluppo dei batteri e muffe negli ambienti critici.

Qualità superiore

- Gomma vergine
- Sostanza antibatterica Biocera A
- Ergonomico profilo confermato



I Vantaggi di Super-Safe

- Frequenti pulizie anche con sostanze nocive non influenzano nel modo negativo le proprietà dei tappeti.
- Appropriati per quasi tutti gli ambienti di lavoro ad eccezione di quelli esposti agli oli.
- Libero dal silicone e lattice
- Disponibile in blu e verde per migliore controllo di contaminazioni

Garanzia di 3 anni

Tutte le linee di prodotti Ergomat possiedono la garanzia contro uso normale* 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. La garanzia non copre i danni causati dal trascinarsi di attrezzi pesanti sopra i prodotti come carrelli elevatori o pallet. La garanzia contro gli oli, liquidi o altre cose varia secondo il tipo del tappeto. Consulta il tuo dealer oppure Rappresentante di Ergomat per scegliere il tappeto perfetto per il tuo ambiente. Il periodo di garanzia comincia dalla data d'acquisto. La garanzia prevede soltanto la sostituzione del prodotto con uno nuovo. La garanzia non copre i costi diretti o indiretti dell'utente e non garantisce il rimborso dei soldi.

*Uso normale avviene quando una persona sta o passeggia sopra i tappeti Ergomat con le calzature normali negli ambienti dove la temperatura è sotto 25°C e l'umidità non supera 80%.

ERGOMAT® Super-Safe Ergo

info@ergomat.com

Tel. +1-440-282-4651 (US)

ERGOMAT

www.ergomat.com

Tel. +45 70 22 18 40 (DK)

Proprietà	ERGOMAT Tappeto Super-Safe
Materiale	Gomma EPDM
Sostanza antibatterica	Biocera A
Colore	Blu, verde
Peso	3.5 kg // 7 lb 11.5 oz
Dimensioni	60 x 90 cm // 2 ft x 3 ft
La parte posteriore coperta dalle ventose	22 mm // 0.87 in.
Le ventose sulle dimensioni 60 x 90 cm	64
Proprietà termiche	
Minimo	-40°C // -40°F
Massimo	140°C // 284°F
Resistenza ai raggi UV	Buona
Garanzia	3 anni

Tabella di resistenza

Fuori	Buona	<p>La tabella è basata sulla prolungata ed intensa immersione nelle sostanze chimiche e liquidi dalla lista.</p> <p>La parola "Dipende" viene usata quando la resistenza dipende dalle sostanze chimiche specifiche usate come concentrazioni. Prima dell'installazione dei tappeti.</p> <p>Generalmente "Cattivo" indica l'immersione, nel caso dell'esposizione più corta oppure sversamento può variare da Medio a Buono.</p> <p>Nel caso di dubbi contatta direttamente Ergomat: (DK) +45 70 22 18 40 (US) +1-440-282-4651</p>
Oli minerali	Cattiva	
Oli vegetali	Dipende dalla concentrazione	
Fluidi refrigeranti	Cattiva	
Basi pH: 7- 9,5 pH: 9,5-14	Buona Buona	
ACIDI pH: 2-7 pH: 1-2 pH: < 1	Buona Buona Cattiva	
Alcol	Buona	
Liquidi disinfettanti	Buona, dipende dalla concentrazione	
Solventi	Cattiva, dipende dalla concentrazione	
Acqua e cloro	Buona	
Organici alogenati	Cattiva	
Addolcitori	Cattiva	
Acetati ed aldeidi	Dipende	
Acetone	Buona	