

*Il tappeto antibatterico ERGOMAT Super-Safe Ergo è stato progettato per gli ambienti critici dove i liquidi sopra la superficie creano il rischio di scivolo del tappeto che può causare i danni gravi. La parte posteriore del tappeto è dotata delle ventose, le quali si attaccano al pavimento per la trazione e sicurezza migliore. La gomma vergine resiste alle rigorose norme di pulizia.*



### **Impareggiabili proprietà di sicurezza**

- I bordi smussati eliminano il rischio d'inciampo
- Le ventose nella parte posteriore del tappeto si attaccano facilmente alla superficie liscia e umida per eliminare il rischio di scivolo.
- Aggiunta di una sostanza antibatterica ferma lo sviluppo dei batteri e muffe negli ambienti critici.

### **Qualità superiore**

- Gomma vergine
- Sostanza antibatterica Biocera A
- Ergonomico profilo confermato

### **I Vantaggi di Super-Safe**

- Frequenti pulizie anche con sostanze nocive non influenzano nel modo negativo le proprietà dei tappeti.
- Appropriati per quasi tutti gli ambienti di lavoro ad eccezione di quelli esposti agli oli.
- Libero dal silicone e lattice
- Disponibile in blu e verde per migliore controllo di contaminazioni



## **Garanzia di 3 anni**

Tutte le linee di prodotti Ergomat possiedono la garanzia contro uso normale\* 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. La garanzia non copre i danni causati dal trascinarsi di attrezzi pesanti sopra i prodotti come carrelli elevatori o pallet. La garanzia contro gli oli, liquidi o altre cose varia secondo il tipo del tappeto. Consulta il tuo dealer oppure Rappresentante di Ergomat per scegliere il tappeto perfetto per il tuo ambiente. Il periodo di garanzia comincia dalla data d'acquisto. La garanzia prevede soltanto la sostituzione del prodotto con uno nuovo. La garanzia non copre i costi diretti o indiretti dell'utente e non garantisce il rimborso dei soldi.

\*Uso normale avviene quando una persona sta o passeggia sopra i tappeti Ergomat con le calzature normali negli ambienti dove la temperatura è sotto 25°C e l'umidità non supera 80%.

**ERGOMAT® Super-Safe Smooth**

[info@ergomat.com](mailto:info@ergomat.com)

Tel. +1-440-282-4651 (US)

**ERGOMAT**

[www.ergomat.com](http://www.ergomat.com)

Tel. +45 70 22 18 40 (DK)

| <b>Proprietà</b>                                 | <b>ERGOMAT Tappeto Super-Safe</b> |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Materiale</b>                                 | Gomma EPDM                        |
| <b>Sostanza antibatterica</b>                    | Biocera A                         |
| <b>Colore</b>                                    | Blu, verde                        |
| <b>Peso</b>                                      | 3.5 kg // 7 lb 11.5 oz            |
| <b>Dimensioni</b>                                | 60 x 90 cm // 2 ft x 3 ft         |
| <b>La parte posteriore coperta dalle ventose</b> | 22 mm // 0.87 in.                 |
| <b>Le ventose sulle dimensioni 60 x 90 cm</b>    | 64                                |
| <b>Proprietà termiche</b>                        |                                   |
| Minimo                                           | -40°C // -40°F                    |
| Massimo                                          | 140°C // 284°F                    |
| <b>Resistenza ai raggi UV</b>                    | Buona                             |
| <b>Garanzia</b>                                  | 3 anni                            |

## Tabella di resistenza

|                                               |                                       |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fuori</b>                                  | Buona                                 | La tabella è basata sulla prolungata ed intensa immersione nelle sostanze chimiche e liquidi dalla lista.                                                        |
| <b>Oli minerali</b>                           | Cattiva                               |                                                                                                                                                                  |
| <b>Oli vegetali</b>                           | Dipende dalla concentrazione          |                                                                                                                                                                  |
| <b>Fluidi refrigeranti</b>                    | Cattiva                               | La parola "Dipende" viene usata quando la resistenza dipende dalle sostanze chimiche specifiche usate come concentrazioni. Prima dell'installazione dei tappeti. |
| <b>Basi</b><br>pH: 7- 9,5<br>pH: 9,5-14       | Buona<br>Buona                        |                                                                                                                                                                  |
| <b>ACIDI</b><br>pH: 2-7<br>pH: 1-2<br>pH: < 1 | Buona<br>Buona<br>Cattiva             |                                                                                                                                                                  |
| <b>Alcol</b>                                  | Buona                                 |                                                                                                                                                                  |
| <b>Liquidi disinfettanti</b>                  | Buona, dipende dalla concentrazione   |                                                                                                                                                                  |
| <b>Solventi</b>                               | Cattiva, dipende dalla concentrazione | Generalmente "Cattivo" indica l'immersione, nel caso dell'esposizione più corta oppure sversamento può variare da Medio a Buono.                                 |
| <b>Acqua e cloro</b>                          | Buona                                 |                                                                                                                                                                  |
| <b>Organici alogenati</b>                     | Cattiva                               | Nel caso di dubbi contatta direttamente Ergomat:<br><b>(DK) +45 70 22 18 40</b><br><b>(US) +1-440-282-4651</b>                                                   |
| <b>Addolcitori</b>                            | Cattiva                               |                                                                                                                                                                  |
| <b>Acetati ed aldeidi</b>                     | Dipende                               |                                                                                                                                                                  |
| <b>Acetone</b>                                | Buona                                 |                                                                                                                                                                  |